



Material  
22 mm

Fuß  
Valencia  
90 mm

## Hartholz

Wir verarbeiten nur tropisches Hartholz mit Zertifizierung, das legal gefällt wurde und zur Dauerhaftigkeitsklasse 2 zählt. Durch die Verwendung von Hartholz schaffen wir nachhaltige Produkte mit einer natürlichen, warmen Ausstrahlung. Aufgrund der hohen Dauerhaftigkeitsklasse ist keine Behandlung notwendig. Alle Befestigungsmaterialien sind aus Edelstahl, die Innenseiten sind mit Antiwurzeltuch verkleidet. Bei einigen Modellen sind Maßanfertigungen möglich.

5 Jahre Garantie.



Valencia (HR)



Valencia (HR)



**KG**

HR4	1200	1200	950 mm	109
HR4.2	"	"	600 mm	71
HR5	1000	1000	950 mm	87
HR5.2	"	"	600 mm	56
HR6	800	800	800 mm	52
HR6.1	"	"	600 mm	39
HR7	700	700	700 mm	37
HR8	600	600	600 mm	29
HR22	2000	500	600 mm	65
HR22.1	1500	"	"	48
HR22.2	1200	"	"	38
HR24.2	1200	400	800 mm	43
HR24.3	1000	"	"	37





Material  
22 mm

Fuß  
Sevilla  
20 mm

## Hartholz

Wir verarbeiten nur tropisches Hartholz mit Zertifizierung, das legal gefällt wurde und zur Dauerhaftigkeitsklasse 2 zählt. Durch die Verwendung von Hartholz schaffen wir nachhaltige Produkte mit einer natürlichen, warmen Ausstrahlung. Aufgrund der hohen Dauerhaftigkeitsklasse ist keine Behandlung notwendig. Alle Befestigungsmaterialien sind aus Edelstahl, die Innenseiten sind mit Antiwurzeltuch verkleidet. Bei einigen Modellen sind Maßanfertigungen möglich.

5 Jahre Garantie.



Rollen 450 KG




Sevilla (HS)



Sevilla Taps (HO)

Sonderanfertigung  
Möglich




**KG**

HS3	1400	1400	713 mm	115
HS4.1	1200	1200	713 mm	96
HS4.2	"	"	574 mm	84
HS4.3	"	"	435 mm	60
HS5.1*	1000	1000	713 mm	80
HS5.2*	"	"	574 mm	70
HS5.3	"	"	435 mm	49
HS6.1*	800	800	713 mm	62
HS6.2*	"	"	574 mm	54
HS6.3	"	"	435 mm	37
HS8*	600	600	574 mm	43
HS10	400	400	435 mm	20
HS22*	2000	500	574 mm	83
HS22.1*	1500	"	"	67
HS22.2*	1200	"	"	59
HS24	2000	400	713 mm	90
HS24.1	1500	"	"	73
HS24.2	1200	"	"	64
HS24.3	1000	"	"	57
HS25	2000	400	435 mm	54
HS25.1	1500	"	"	43
HS25.2	1200	"	"	38
HS25.3	1000	"	"	33

\* Rollen möglich

Sonderanfertigung  
Möglich



**KG**

HO5*	700	700	989 mm	57
HO6*	600	600	850 mm	42
HO7*	550	550	712 mm	33
HO8*	500	500	574 mm	25





Material  
22 mm

Fuß  
Mallaga  
20 mm

## Hartholz

Wir verarbeiten nur tropisches Hartholz mit Zertifizierung, das legal gefällt wurde und zur Dauerhaftigkeitsklasse 2 zählt. Durch die Verwendung von Hartholz schaffen wir nachhaltige Produkte mit einer natürlichen, warmen Ausstrahlung. Aufgrund der hohen Dauerhaftigkeitsklasse ist keine Behandlung notwendig. Alle Befestigungsmaterialien sind aus Edelstahl, die Innenseiten sind mit Antiwurzeltuch verkleidet. Bei einigen Modellen sind Maßanfertigungen möglich.

5 Jahre Garantie.



Rollen 450 KG

Neu




Malaga Rhombus (HRS)



Malaga Rhombus (HRS)

Sonderanfertigung  
Möglich



**KG**

HRS4.1*	1200	1200	746 mm	93
HRS5.1*	1000	1000	"	74
HRS6*	800	800	"	56
HRS8*	600	600	608 mm	34
HRS22*	2000	500	608 mm	75
HRS22.1*	1500	"	"	64
HRS22.2*	1200	"	"	49

\* Rollen möglich